



Lichtkonzept GmbH & Co. KG



Beleuchtung
Bäckerei

Pulverweg 1 A • 21337 Lüneburg

Fon +49 (0) 41 31 / 68 486 – 70 • Fax +49 (0) 41 31 / 68 486 – 80

info@cpa-lichtkonzept.de • www.cpa-lichtkonzept.de

Anforderungen an die Beleuchtung von Bäckereien



- Appetit anregen und Kaufbereitschaft fördern.
- Qualität der Ware durch sortimentsgerechte, farbechte Präsentation unterstreichen, Ofenfrische betonen.
- Übersichtliche und ansprechende Ausleuchtung für eine klare Orientierung.
- Ansprechende Beleuchtung der Schaufenster für eine optimale Fernwirkung.
- Atmosphäre im Gastraum schaffen, die den Kunden zum Verweilen einlädt.
- Energie und Wartungskosten optimieren.

Konzeptgrundlage

- Wünsche und Vorstellungen des Kunden berücksichtigen.
- Gebäudegrundlagen, Grundriss und Montagemöglichkeiten aufnehmen.
- Standortspezifische Besonderheiten abstimmen.
- CAD-Plan mit Grundriss und Einrichtung, sowie Ansichten zur detaillierten Planung.
- Art, Farbe und Form der Beleuchtung abstimmen und ggf. Sonderkonstruktionen an die Kundenwünsche anpassen.
- Abstimmung mit anderen Gewerken (Projektbetreuung).
- Lampen- und Reflektortechnik ist abgestimmt auf die speziellen Anforderungen der Backwaren.
- Exzellente Farbwiedergabe und ausgewählte Lichtfarbe des Leuchtmittels.
- Gezielte Kombination aus ansprechender Warenpräsentation an der Theke und dekorativer, atmosphärischer Beleuchtung im Gastraum.

Produktempfehlungen



Einbauleuchte EBS 85-P

- Kompakte LED-High-Power Einbauleuchte
- LED-Modul 14 – 35 Watt
- 1000 – 3800 Lumen
- Farbwiedergabe CRI > 90
- 2700 / 3000 / 4000 Kelvin
- Reflektoren 20° / 30° / 40°



Einbauleuchte EBS 111-P

- LED-High-Power Einbauleuchte
- LED-Modul 20 – 55 Watt
- 1800 – 6500 Lumen
- Farbwiedergabe CRI > 90
- 2700 / 3000 / 4000 Kelvin
- Reflektoren 20° / 30° / 40° / 55°



Aufbaustrahler STLD-85P

- Aufbaustrahler dreh- und schwenkbar
- LED-Modul 14 / 35 Watt
- 1000 – 3800 Lumen
- Farbwiedergabe CRI > 90
- 2700 / 3000 / 4000 Kelvin
- Reflektoren 20° / 30° / 40°



Aufbaustrahler STLD-111P

- Aufbaustrahler dreh- und schwenkbar
- LED-Modul 35 / 55 Watt
- 1800 – 6500 Lumen
- Farbwiedergabe CRI > 90
- 2700 / 3000 / 4000 Kelvin
- Reflektoren 20° / 30° / 40° / 55°



Wandfluter FLE 211

- Großflächige, homogene Ausleuchtung
- LED-Modul 35 / 55 Watt
- 2800 – 6500 Lumen
- Farbwiedergabe CRI > 90
- 2700 / 3000 / 4000 Kelvin
- Reflektor asymmetrisch



Einbauleuchte EBLP-065

- Akzentbeleuchtung
- LED-Modul 6 Watt
- 460 – 490 Lumen
- Farbwiedergabe CRI > 80
- 2700 / 3000 Kelvin
- Reflektor 38°

Produktempfehlungen



Pendelleuchte mit Stoffschirm

- Dekorative Pendelleuchte
- Schirm in beliebiger Größe und Farbe
- LED-Modul einstellbar



Pendelleuchte Luna

- Schirm in halbtransparenten Lacken
- Vielfältige Formen und Farben
- LED-Modul 35 / 55 Watt
- 1800 – 6500 Lumen
- Farbwiedergabe CRI > 90
- 2700 / 3000 / 4000 Kelvin
- Reflektoren 20° / 30° / 40° / 55°



Pendelleuchte PEF2

- Nostalgie-Pendelleuchte
- LED-Modul 35 / 55 Watt
- 1800 – 6500 Lumen
- Farbwiedergabe CRI > 90
- 2700K / 3000 / 4000 Kelvin
- Reflektoren 20° / 30° / 40° / 55°



Pendelleuchte PLHR-HG361

- Hochwertige Glaspendelleuchte
- LED-Modul 35 / 55 Watt
- 1800 – 6500 Lumen
- Farbwiedergabe CRI > 90
- 2700K / 3000 / 4000 Kelvin
- Reflektoren 20° / 30° / 40° / 55°

+++ viele weitere Produkte für grenzenlose Möglichkeiten +++

Sprechen Sie uns an!

CPA Lichtkonzept GmbH & Co. KG

Pulverweg 1 A • 21337 Lüneburg

Fon +49 (0) 41 31 / 68 486 – 70 • Fax +49 (0) 41 31 / 68 486 – 80

info@cpa-lichtkonzept.de • www.cpa-lichtkonzept.de

