



CPA

Lichtkonzept GmbH & Co. KG



Beleuchtung Optiker

Pulverweg 1 A • 21337 Lüneburg

Fon +49 (0) 41 31 / 68 486 – 70 • Fax +49 (0) 41 31 / 68 486 – 80

info@cpa-lichtkonzept.de • www.cpa-lichtkonzept.de

Anforderungen an die Beleuchtung von Optikern



- Sortimentsvielfalt und Beratungskompetenz unterstreichen.
- Klare und saubere Atmosphäre des Verkaufsraums ausstrahlen, angenehmes Ambiente schaffen.
- Brillante Präsentation des gesamten Sortiments, hohe Qualität der Ware betonen.
- Positives Erscheinungsbild des Kunden bei der Anprobe (z.B. vor dem Spiegel) unterstützen.
- Bereiche für Arbeiten an filigranen Kleinteilen (Werkstatt) ausreichend hell beleuchten.
- Energie- und Wartungskosten optimieren.

Konzeptgrundlage

- Wünsche und Vorstellungen des Kunden berücksichtigen.
- Gebäudegrundlagen, Grundriss und Montagemöglichkeiten aufnehmen.
- Standortspezifische Besonderheiten abstimmen.
- CAD-Plan mit Grundriss und Einrichtung, sowie Ansichten zur detaillierten Planung.
- Art, Farbe und Form der Beleuchtung abstimmen und ggf. Sonderkonstruktionen an die Kundenwünsche anpassen.
- Abstimmung mit anderen Gewerken (Projektbetreuung).
- Hohe Lichtqualität durch exzellente Farbwiedergabe und abgestimmte Lichtfarbe des Leuchtmittels.
- Gezielte Kombination von Grundlicht und Akzentbeleuchtung für eine klare Orientierung und spannende Präsentation der Ware.
- Vermeidung von störenden Blendungen und Reflexionen.
- Dimmbare Beleuchtung für Räume der Refraktometrie.
- Einsatz von filigranen Leuchten speziell angepasst für Vitrinen und Schaukästen.
- Themenflächen z.B. im Schaufenster ansprechend inszenieren.

Produktempfehlungen



Einbauleuchte EBS 85-P

- Kompakte LED-High-Power Einbauleuchte
- LED-Modul 14 – 35 Watt
- 1000 – 3800 Lumen
- Farbwiedergabe CRI > 90
- 2700 / 3000 / 4000 Kelvin
- Reflektoren 20° / 30° / 40°



Einbauleuchte EBS 111-P

- LED-High-Power Einbauleuchte
- LED-Modul 20 – 55 Watt
- 1800 – 6500 Lumen
- Farbwiedergabe CRI > 90
- 2700 / 3000 / 4000 Kelvin
- Reflektoren 20° / 30° / 40° / 55°



Aufbaustrahler STLD-85P

- Aufbaustrahler dreh- und schwenkbar
- LED-Modul 14 / 35 Watt
- 1000 – 3800 Lumen
- Farbwiedergabe CRI > 90
- 2700 / 3000 / 4000 Kelvin
- Reflektoren 20° / 30° / 40°



Aufbaustrahler STLD-111P

- Aufbaustrahler dreh- und schwenkbar
- LED-Modul 35 / 55 Watt
- 1800 – 6500 Lumen
- Farbwiedergabe CRI > 90
- 2700 / 3000 / 4000 Kelvin
- Reflektoren 20° / 30° / 40° / 55°



Einbauleuchte EBLP-065

- Akzentbeleuchtung
- LED-Modul 6 Watt
- 460 – 490 Lumen
- Farbwiedergabe CRI > 80
- 2700 / 3000 Kelvin
- Reflektor 38°



Einbauleuchte EBLP-085

- Akzent- und Grundbeleuchtung
- LED-Modul 16 Watt
- 950 – 1150 Lumen
- Farbwiedergabe CRI > 80
- 2700 / 3000 / 4000 Kelvin
- Reflektoren 24° / 32° / 50°

Produktempfehlungen



Pendelleuchte mit Stoffschirm

- Dekorative Pendelleuchte
- Schirm in beliebiger Größe und Farbe
- LED-Modul einstellbar



Pendelleuchte Luna

- Schirm in halbtransparenten Lacken
- Vielfältige Formen und Farben
- LED-Modul 35 / 55 Watt
- 1800 – 6500 Lumen
- Farbwiedergabe CRI > 90
- 2700 / 3000 / 4000 Kelvin
- Reflektoren 20° / 30° / 40° / 55°



Pendelleuchte PLTR

- Schmale moderne Pendelleuchte
- LED-Modul 4,5 Watt
- Farbwiedergabe CRI > 80
- 3000 Kelvin



Pendelleuchte PEHVT

- Glaspendelleuchte
- Verschiedene Farben möglich
- LED 10 – 20 Watt (E27- Fassung)
- Farbwiedergabe CRI > 80
- 2700 / 3000 Kelvin

+++ viele weitere Produkte für grenzenlose Möglichkeiten +++

Sprechen Sie uns an!

CPA Lichtkonzept GmbH & Co. KG

Pulverweg 1 A • 21337 Lüneburg

Fon +49 (0) 41 31 / 68 486 – 70 • Fax +49 (0) 41 31 / 68 486 – 80

info@cpa-lichtkonzept.de • www.cpa-lichtkonzept.de

